





**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
для учащихся 7 классов
«Обработка вытачки»**

Максимальный балл – 20

Оборудование, материалы и инструменты: лоскут хлопчатобумажной ткани размером 25х30 см, ножницы, нитки, игла, булавки портновские, линейка, швейная машина, утюжильный стол, утюг. Инструкционные карты.

Инструкционная карта «Обработка вытачки»

| Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
|---|---|
| <p>1. На середине лоскута ткани, с изнаночной стороны наметить вытачку: длина 18 см, раствор 8 см (по 4 см от середины вытачки влево и вправо), провести боковые стороны вытачки.</p> |  |
| <p>2. Сложить деталь лицевой стороной внутрь, вытачку сколоть булавками, сметать, совмещая боковые стороны вытачки, начиная от вершины к срезу.</p> |  |
| <p>3. Стачать вытачку по боковой линии, начиная от среза к вершине, постепенно сводя строчку на нет. В начале и в конце строчки делать закрепки. Удалить нитки сметывания.</p> |  |
| <p>4. Сгиб вытачки и шов приутюжить. Вытачку заутюжить на одну сторону. Сутюжить слабинку у вершины вытачки с изнаночной стороны.</p> |  |

Самоконтроль:

размеры вытачки соответствуют заданным;

строчка стачивания ровная, начинается от среза ткани, заканчивается на сгибе, у вершины вытачки;

в начале и в конце строчки выполнены закрепки.