

**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий  
для учащихся 7 классов  
«Обработка вытачки »**

**Максимальный балл – 20**

*Оборудование, материалы и инструменты:* лоскут хлопчатобумажной ткани размером 25x30 см, ножницы, нитки, игла, булавки портновские, линейка, швейная машина, утюгильный стол, утюг. Инструкционные карты.

**Инструкционная карта «Обработка вытачки »**

<b>Последовательность выполнения работы</b>	<b>Графическое изображение</b>
1. На середине лоскута ткани, с изнаночной стороны наметить вытачку: длина 18 см, раствор 8 см (по 4 см от середины вытачки влево и вправо), провести боковые стороны вытачки.	
2. Сложить деталь лицевой стороной внутрь, вытачку сколоть булавками, сметать, совмещая боковые стороны вытачки, начиная от вершины к срезу.	
3. Стачать вытачку по боковой линии, начиная от среза к вершине, постепенно сводя строчку на нет. В начале и в конце строчки делать закрепки. Удалить нитки сметывания.	
4. Сгиб вытачки и шов приутюжить. Вытачку заутюжить на одну сторону. Сутюжить слабину у вершины вытачки с изнаночной стороны.	

**Самоконтроль:**

размеры вытачки соответствуют заданным;

строчка стачивания ровная, начинается от среза ткани, заканчивается на сгибе, у вершины вытачки;

в начале и в конце строчки выполнены закрепки.